FIJADOR

Antibacteriano

FISS.ANTIBA **FISS.ANTIBA.PLUS**

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1035L

ilac-MRA

Descripción del producto

El FIJADOR ANTIBACTERIANO Natural Calk es un producto líquido listo para usar, que debe agitarse y diluirse con agua antes de su uso, que puede utilizarse con brocha o pulverizador como pegamento. Es ideal para preparar/consolidar/mejorar la adherencia de la imprimación para todos los tratamientos posteriores con productos a base de cal Natural Calk, para paredes que levantan polvos y superficies deleznables; en particular, prepara la superficie para la aplicación posterior de TILLICA PASTA y TILLICA TINTA, mejorando su adherencia. Se aplica también en las capas de nivelación que se realizan en paredes irregulares y particularmente dañadas, para prepararlas para recibir trabajos posteriores (en particular la aplicación de TILLICA PASTA o TILLICA TINTA).

Compuesto por cal apagada sazonada de larga maduración natural en tanques, producida por cocción de mezclas de caliza, según la norma UNI EN 459-1, y resinas naturales.

Recomendamos aplicar todos los procesos posteriores sobre FIJADOR ANTIBACTERIANO Natural Calk aún no perfectamente seco (es decir, sobre paredes aún húmedas y mojadas), a menos que se especifique lo contrario.

ENVASADOS cubos de 5 y 17 lt
EMBALAJE Europallet

La empresa solo se hace responsable del producto hasta su salida de nuestra fábrica, mientras que la aplicación, el uso y la elaboración son responsabilidad exclusiva del cliente y del aplicador.

La empresa se reserva el derecho de modificar la composición a lo largo del tiempo, manteniendo naturalmente inalteradas las características. Declinamos toda responsabilidad por el uso y la aplicación incorrectos de materiales distintos a los recomendados de la Línea Natural Calk.

Arte e Mestieri
Via Missionari Casarsesi, 15 33072 Casarsa della Delizia (PN)
info@naturalcalk.com

Naturalcalk

FIJADOR

Antibacteriano

FISS.ANTIBA **FISS.ANTIBA.PLUS**

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB Nº 1035L

ilac-MRA

Modo de uso

- Agitar y diluir antes de usar
- Aplicar con brocha o pulverizador
- Diluir con agua al 30-40%

Características

RENDIMIENTO 7-10 m²/lt según la superficie PESO ESPECÍFICO 1,2 kg/lt

CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO A1 PODER DE ADHESIÓN 16kg/cm²

RESISTENCIA AL DESGARRO buena; se necesita más tiempo para el fraguado ya que no contiene aditivos químicos.

DURACIÓN y CADUCIDAD Ilimitada, si se almacena correctamente:

- en locales libres de heladas y no en contacto directo con el sol
- cuidando, una vez abierto el envase, que el producto quede cubierto con agua suficiente para evitar el contacto directo con el aire
- cerrando bien la tapa del cubo

Ámbitos de aplicación

El FIJADOR ANTIBACTERIANO Natural Calk se utiliza SIEMPRE EN EL SISTEMA TILLICA PASTA: como imprimación de anclaje para Tillica Pasta (es decir, aplicar ANTES de Tillica Pasta)

EN EL SISTEMA TILLICA PASTA según el grado de secado de Tillica Pasta (en función de microclima, temperatura, humedad, ventilación, tipo de superficie tratada, etc.): como imprimación de anclaje para el acabado aplicado sobre Tillica Pasta.

(es decir, aplicar DESPUÉS de Tillica Pasta) También se utiliza:

- antes y después de aplicar Tillica Tinta para mejorar su adherencia
- para reforzar y consolidar superficies deleznables

La empresa solo se hace responsable del producto hasta su salida de nuestra fábrica, mientras que la aplicación, el uso y la elaboración son responsabilidad exclusiva del cliente y del aplicador.

La empresa se reserva el derecho de modificar la composición a lo largo del tiempo, manteniendo naturalmente inalteradas las características. Declinamos toda responsabilidad por el uso y la aplicación incorrectos de materiales distintos a los recomendados de la Línea Natural Calk.

Arte e Mestieri
Via Missionari Casarsesi, 15 33072 Casarsa della Delizia (PN)
info@naturalcalk.com

Naturalcalk

- como bactericida; excelente contra la formación de moho
- como pegamento para materiales porosos como Aspen Aerogel, lana de vidrio, textiles, hormigón celular y silicato cálcico
- en superficies porosas pero no demasiado rugosas. Aplicando por ambas caras de los productos a pegar, garantiza y mejora la adherencia, liberando las posibles burbujas de aire.

Normas de uso y recomendaciones

ATENCIÓN: La aplicación de los acabados sobre el FIJADOR ANTIBACTERIANO Natural Calk debe hacerse FRESCO SOBRE FRESCO, es decir, sobre la pared aún no perfectamente seca (todavía húmeda y mojada), salvo indicación contraria.

Por ejemplo, en paneles de difícil adherencia, si es necesario, aplicar dos manos de Fijador Antibacteriano sobre la misma superficie para que quede homogénea, esperando el secado de la primera mano.

No aplicar a temperaturas atmosféricas o del soporte inferiores a 4ºC ni superiores a +30ºC, teniendo cuidado cuando se utilice en ambientes excesivamente ventilados o donde exista riesgo de secado rápido, protegiendo de fuertes cambios de temperatura.

Se recomienda limpiar las superficies de aceite, polvo y cualquier lodo o costra que pueda desprenderse. Es un producto de fraguado lento y no debe utilizarse para trabajos en presencia de agua.

Aplicar **FIJADOR ANTIBACTERIANO PLUS (FISS.ANTIBAT.PLUS)** sobre superficies de hierro, enlucidos cementosos con aditivos químicos y acabados sin cal.

La empresa solo se hace responsable del producto hasta su salida de nuestra fábrica, mientras que la aplicación, el uso y la elaboración son responsabilidad exclusiva del cliente y del aplicador.

La empresa se reserva el derecho de modificar la composición a lo largo del tiempo, manteniendo naturalmente inalteradas las características. Declinamos toda responsabilidad por el uso y la aplicación incorrectos de materiales distintos a los recomendados de la Línea Natural Calk.

FIJADOR

Antibacteriano

FISS.ANTIBA **FISS.ANTIBA.PLUS**

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB Nº 1035L

ilac-MRA

Especificaciones técnicas

El FIJADOR ANTIBACTERIANO Natural Calk es un producto líquido listo para usar, que debe agitarse y diluirse con agua antes de su uso, que puede utilizarse con brocha o pulverizador como pegamento. Es ideal para preparar/consolidar/mejorar la adherencia de la imprimación para todos los tratamientos posteriores con productos a base de cal de Naturalcalk, para paredes que levantan polvos y superficies deleznables; en particular, prepara la superficie para la aplicación posterior de TILLICA PASTA y TILLICA TINTA, mejorando su adherencia. Se aplica también en las capas de nivelación que se realizan en paredes irregulares y particularmente dañadas, para prepararlas para recibir trabajos posteriores (en particular la aplicación de TILLICA PASTA o TILLICA TINTA).

Compuesto por cal apagada sazonada de larga maduración natural en tanques, producida por cocción de mezclas de caliza, según la norma UNI EN 459-1, y resinas naturales.

Recomendamos aplicar todos los procesos posteriores sobre FIJADOR ANTIBACTERIANO Naturalcalk aún no perfectamente seco (es decir, sobre paredes aún húmedas y mojadas), a menos que se especifique lo contrario, y consultar de forma detallada la ficha técnica del producto para conocer los métodos y recomendaciones de aplicación.

La empresa solo se hace responsable del producto hasta su salida de nuestra fábrica, mientras que la aplicación, el uso y la elaboración son responsabilidad exclusiva del cliente y del aplicador.

La empresa se reserva el derecho de modificar la composición a lo largo del tiempo, manteniendo naturalmente inalteradas las características. Declinamos toda responsabilidad por el uso y la aplicación incorrectos de materiales distintos a los recomendados de la Línea Natural Calk.

Arte e Mestieri
Via Missionari Casarsesi, 15 33072 Casarsa della Delizia (PN)
info@naturalcalk.com

Naturalcalk