SUELO

Pastellina

PAV.PSTINA

Descripción del producto

Pastellina Natural Calk para pastelloni, mezcla mineral ecológica, está compuesta por cal apagada de larga maduración natural según la norma UNI EN 459-1, tierras naturales, óxidos inorgánicos y aditivos naturales que confieren al soporte una elevada adherencia.

ENVASADOS bidones de 5 kg

Características

Rendimiento

El rendimiento es de aproximadamente 0,5 l/m² con 1 mano.

Estructura reticular cristalina especial; índice de viscosidad óptimo Permite la máxima transpirabilidad y es un antimoho natural, 450 g/m²-24 h (normas DIN 53122) μ =140, Sd = 0,05;

Resiste la agresión alcalina;

Se adhiere perfectamente al sustrato (30 kg/cm² a la tracción) No es inflamable

Es un producto reversible PH 13 ± 0,5 Antibacteriano

La empresa solo se hace responsable del producto hasta su salida de nuestra fábrica, mientras que la aplicación, el uso y la elaboración son responsabilidad exclusiva del cliente y del aplicador.

La empresa se reserva el derecho de modificar la composición a lo largo del tiempo, manteniendo naturalmente inalteradas las características. Declinamos toda responsabilidad por el uso y la aplicación incorrectos de materiales distintos a los recomendados de la Línea Natural Calk.

Arte e Mestieri
Via Missionari Casarsesi, 15 33072 Casarsa della Delizia (PN)
info@naturalcalk.com

Naturalcalk

SUELO

Pastellina

PAV.PSTINA

Normas de uso y recomendaciones

Para la aplicación de la Pastellina Natural Calk se recomienda: Limpiar las superficies, eliminando y reponiendo el fondo que falte;

Aplicar una mano de Natural Calk fissativo F.S.P.1 en el caso de superficies polvorientas o viejas y deterioradas; Dejar pasar 24 horas entre la primera y la segunda mano;

Evitar la aplicación a temperaturas inferiores a 7 °C o en días ventosos o demasiado calurosos;

Para la limpieza y el mantenimiento, utilizar el detergente SOAPAST Natural Calk

Especificaciones técnicas

Mezcla para enlucido compuesto por cal apagada de larga maduración natural, obtenida de la cocción de piedra caliza a fuego lento (leña), según la norma UNI EN 459-1, garantizada totalmente sin aditivos químicos.

La empresa solo se hace responsable del producto hasta su salida de nuestra fábrica, mientras que la aplicación, el uso y la elaboración son responsabilidad exclusiva del cliente y del aplicador.

La empresa se reserva el derecho de modificar la composición a lo largo del tiempo, manteniendo naturalmente inalteradas las características.

Declinamos toda responsabilidad por el uso y la aplicación incorrectos de materiales distintos a los recomendados de la Línea Natural Calk

La empresa solo se hace responsable del producto hasta su salida de nuestra fábrica, mientras que la aplicación, el uso y la elaboración son responsabilidad exclusiva del cliente y del aplicador.

La empresa se reserva el derecho de modificar la composición a lo largo del tiempo, manteniendo naturalmente inalteradas las características. Declinamos toda responsabilidad por el uso y la aplicación incorrectos de materiales distintos a los recomendados de la Línea Natural Calk.

Arte e Mestieri
Via Missionari Casarsesi, 15 33072 Casarsa della Delizia (PN)
info@naturalcalk.com

Naturalcalk