



FISSATIVO

ANTIBATTERICO

FISS.ANTIBA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il FISSATIVO ANTIBATTERICO Natural Calk è un prodotto liquido pronto all'uso, da agitare e diluire con acqua prima del suo utilizzo, che si usa a pennello o a spruzzo come collante. Ideale per la preparazione/consolidamento/miglioramento dell'aggrappo del fondo per tutti i trattamenti successivi con i prodotti a base di calce Naturalcalk, per muri che spolverano e superfici friabili; in particolare prepara la superficie alla successiva applicazione di TILLICA PASTA e TILLICA TINTA, migliorandone l'aggrappo. Si applica inoltre sugli strati di regolarizzazione che vengono realizzati in presenza di murature sconnesse e particolarmente lesionate, per prepararli a ricevere le lavorazioni successive (in particolare l'applicazione di TILLICA PASTA o TILLICA TINTA).

Costituito da grassello di calce stagionato naturalmente e maturato per lungo tempo in vasche, prodotto mediante la cottura di miscele di calcare, secondo normativa UNI EN 459-1, e resine naturali.

Si raccomanda la posa di tutte le lavorazioni successive su FISSATIVO ANTIBATTERICO Naturalcalk non ancora perfettamente asciutto (ovvero sul muro ancora bagnato ed umido), ove non diversamente specificato.

CONFEZIONI secchi da 5 e 17 lt
IMBALLO Europallet

MODALITÀ D'USO

- ° Agitare e diluire prima dell'uso
- ° A pennello o a spruzzo
- ° Si diluisce con acqua al 30-40%

CARATTERISTICHE

RESA 7-10 mq/lt a seconda della superficie
PESO SPECIFICO 1,2 kg/lt
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO A1
POTERE DI ADESIONE 16kg/cmq
RESISTENZA ALLO STRAPPO buona; serve più tempo per la presa in quanto non contiene additivi chimici.

DURATA e SCADENZA illimitata, se stoccato correttamente:

- in locali non gelivi e non a diretto contatto con il sole
- avendo l'accortezza, una volta aperta la confezione, che il prodotto sia coperto da una quantità d'acqua tale da impedirne il contatto diretto con l'aria

- chiudendo bene il coperchio del secchio

CAMPI D'IMPIEGO

Il FISSATIVO ANTIBATTERICO Natural Calk si utilizza

NEL SISTEMA TILLICA PASTA SEMPRE:

come fondo di ancoraggio della Tillica Pasta

(si applica cioè PRIMA della Tillica Pasta)

NEL SISTEMA TILLICA PASTA A seconda del grado di asciugatura della Tillica Pasta (derivante dal microclima, T°, umidità, ventilazione, tipo di superficie trattata, ecc.):

come fondo di ancoraggio della finitura applicata sopra la Tillica Pasta.

(si applica cioè DOPO la Tillica Pasta)

Si utilizza inoltre:

- prima e dopo aver applicato Tillica Tinta per migliorarne l'adesione

- per rinforzare e consolidare superfici friabili
- come battericida; ottimo contro la formazione di muffe
- come collante per materiali porosi tipo Aspen Aerogel, lana di vetro, tessuti, calcestruzzo cellulare e calcio silicato
- sulle superfici porose ma non troppo ruvide. Applicando da ambo i lati dei prodotti da incollare, ne garantisce e ne migliora l'adesione, facendo uscire eventuali bolle d'aria.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

ATTENZIONE: L'applicazione delle finiture sul FISSATIVO ANTIBATTERICO Natural Calk va fatta FRESCO SU FRESCO, cioè sul muro ancora non perfettamente asciutto (ancora bagnato e umido), salvo diversa indicazione.

Ad esempio, su pannelli difficili da incollare, se necessita, applicare due mani di Fissativo Antibatterico sulla stessa superficie per renderla omogenea, aspettando che la prima mano sia asciutta.

Non applicare con temperature dell'atmosfera o del supporto inferiori a 4°C o superiori a +30°C, facendo attenzione all'utilizzo in ambienti eccessivamente ventilati o a rischio di rapida asciugatura, e proteggere da forti sbalzi termici.

Si raccomanda di pulire le superfici da oli, polveri ed eventuali morchie o croste che potrebbero staccarsi. E' un prodotto a presa lenta da non usare per lavori in presenza d'acqua.

L'azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto fino alla consegna, mentre l'applicazione, l'impiego e la lavorazione sono di esclusiva responsabilità della clientela o dell'applicatore. L'azienda si riserva di modificare la composizione mantenendo naturalmente inalterate le caratteristiche.

L'azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto fino alla consegna, mentre l'applicazione, l'impiego e la lavorazione sono di esclusiva responsabilità della clientela o dell'applicatore. L'azienda si riserva la possibilità di modificare nel tempo la composizione mantenendo naturalmente inalterate le caratteristiche.

Le informazioni riportate sulla scheda tecnica si riferiscono a prove effettuate con il materiale descritto e alle nostre conoscenze. I nostri materiali sono soggetti a continui sviluppi; ci riserviamo pertanto di modificarle in qualsiasi momento, senza preavviso. Decliniamo ogni responsabilità per l'errato uso e l'applicazioni di materiali diversi da quelli consigliati.



